

Zásuvkové kombinace NG ENERGY

Ekonomická řada nástěnných zásuvkových kombinací v polykarbonátových pouzdrech, určená i pro náročné prostředí dílen a staveb či strojírenských a průmyslových provozů.

Výběr pouzder z polykarbonátu nabízí dostatečnou variabilitu pro všechny základní sestavy. Stejně jako v jiných řadách NG ENERGY je i zde kladen důraz na odolnost pouzdra, přehlednou kabeláž, bezpečnou instalaci a vysokou míru bezpečnosti i při obsluze v běžném provozu. UV-odolný materiál, bezšroubové zásuvky Bals a snadné připojení tvoří základ vedoucí pozice na trhu běžných zásuvkových kombinací. Pouzdra 61402 a 6129 jsou rozměrově vhodná i pro montáž na standardní nosný profil tvaru I, šíře 200 mm.

NA ZÁKLADĚ VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ JE MOŽNÉ VYTVOŘIT JAKOUKOLIV KONFIGURACI!

Vaši specifikaci poptejte na e-mailu poptavky@ngelektro.cz nebo na tel. čísle **606 632 895**.



Robustní pouzdra z polykarbonátu jsou v ekonomické řadě zásuvkových kombinací napříč trhem zcela unikátní



Profilování zvyšuje pevnost, reliéfní výlisky rozměru montážních otvorů usnadní přípravu



Výklopný kryt přístrojů je u vybraných pouzder doplňkově zajištěn integrovanými šrouby



Integrované spojovací šrouby pouzder usnadňují montáž




Přístroje se zkratovou odolností 10 kA a hodnotami dle jmenovitého proudu použitých zásuvek tvoří náš standard



Přehledné prodrátování a snadné připojení pro bezpečnou a rychlou montáž

- připraveno k okamžité montáži
- krytí IP44
- přístroje se zkratovou odolností 10kA


typ: 61402




hloubka (mm)

označení pouzdra	mm
61402	148
6129	171
61119	168

typ: 6129



typ: 61119



• rozměry pouzdra:

- 276 x 184 mm - typ pouzdra: **61402**
- 460 x 180 mm - typ pouzdra: **6129**
- 276 x 276 mm - typ pouzdra: **61119**

- pouzdro z nárazuvzdorného a UV stabilního polykarbonátu
- odolné vůči stárnutí a vysokým teplotám, chemicky odolné
- bezhalogenní, samozhášivé
- upevnění na zeď standardně tělem pouzdra
- přehledné prodrátování
- uzamykatelné a plombovatelné kryty přístrojů
- pevné a těsné okénko
- zásuvky s bezrůbovou technologií QUICK CONNECT
- možnost uzamčení zámekem s cylindrickou vložkou (pouze pro typ pouzdra 61119 a 61402)

Obj. kód: **SC 31 309 E.01**

Typ pouzdra: 61402

Složení:

4x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A

Jištění:

4x jistič 16A/1/B

1x proudový chránič 40/2/0,03A

Možnost připojení:

1x M25 shora

1x M25 zdola (zavřený)

Krytí IP54



pozice
01

Obj. kód: **SC 31 309 E.02**

Typ pouzdra: 61402

Složení:

4x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A

Jištění:

4x jistič 16A/1/B

1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

1x M25 shora

1x M25 zdola (zavřený)

Krytí IP54



pozice
02

Obj. kód: **SC 51 022 E.01**

Typ pouzdra: 61402

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A

1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B

1x jistič 16A/3/C

1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

1x M25 shora

1x M25 zdola (zavřený)

Krytí IP54



pozice
03

Obj. kód: **SC 53 024 E.01**

Typ pouzdra: 61402

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A

1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B

1x jistič 32A/3/C

1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

1x M25 shora

1x M25 zdola (zavřený)

Krytí IP54



pozice
04

Obj. kód: **SJ 53 036 E.01**

Typ pouzdra: 6129

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A

1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V

1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B

1x jistič 16A/3/C

1x jistič 32A/3/C

Přívod vedení:

2x M32 shora (1 zavřený)



pozice
05

Obj. kód: **SC 53 060 E.01**

Typ pouzdra: 6129

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A

1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V

1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B

1x jistič 16A/3/C

1x jistič 32A/3/C

1x proudový chránič 40/4/0,03A

Přívod vedení:

2x M32 shora (1 zavřený)



pozice
06

- připraveno k okamžité montáži
- krytí IP44
- přístroje se zkratovou odolností 10kA



pozice
01

Obj. kód: **SC 51 068 E.01**

Typ pouzdra: 6129

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A
2x CEE-zásuvka 16A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B
2x jistič 16A/3/C
1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

2x M32 shora (1 zavřený)



pozice
02

Obj. kód: **SC 53 175 E.01**

Typ pouzdra: 6129

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A
2x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B
2x jistič 32A/3/C
1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

2x M32 shora (1 zavřený)



pozice
03

Obj. kód: **SC 53 045 E.01**

Typ pouzdra: 6129

Složení:

3x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A
1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V
1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

3x jistič 16A/1/B
1x jistič 16A/3/C
1x jistič 32A/3/C
1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

2x M32 shora (1 zavřený)



pozice
04

Obj. kód: **SC 53 343 E.01**

Typ pouzdra: 6129

Složení:

4x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A
1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V
1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

4x jistič 16A/1/B
1x jistič 16A/3/C
1x jistič 32A/3/C
1x proudový chránič 40/4/0,03A

Možnost připojení:

2x M32 shora (1 zavřený)



pozice
05

Obj. kód: **SJ 53 4555 E.01**

Typ pouzdra: 61119

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A
1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V
1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B
1x jistič 16A/3/C
1x jistič 32A/3/C

Přívod vedení:

1x M32 shora



pozice
06

Obj. kód: **SC 53 600 E.01**

Typ pouzdra: 61119

Složení:

2x zásuvka s ochr. kolíkem 230V/16A
1x CEE-zásuvka 16A/5p/400V
1x CEE-zásuvka 32A/5p/400V

Jištění:

2x jistič 16A/1/B
1x jistič 16A/3/C
1x jistič 32A/3/C
1x proudový chránič 40/4/0,03A

Přívod vedení:

1x M32 shora